Outdoor-Überdachung nach Maß: Standortmessung und Gestänge-Briefing

Grenzen, Zugänge und Stützen für die Seawing-Überdachung 300 × 400 cm erfassen. Mit Musterprüfung und Anfrageliste für SKU 49.

Produktfoto aus dem Katalog

Seawing Redaktion

Einkaufsratgeber für Outdoor-Produkte

Veröffentlicht von Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Aktualisiert 15. November 2026 · 8 Min. Lesezeit

KURZFASSUNG

Beginnen Sie das Briefing für eine Outdoor-Überdachung mit einem vermessenen Standortplan, nicht allein mit der Stofflänge. Markieren Sie nutzbare Grenzen, Eingänge, Wege, Stützen und den Platz außerhalb der Plane. Für Seawing SKU 49 sind 300 × 400 cm Stoff, 210D Oxford, Stahlrohrstützen, 68 × 17 × 17 cm Packmaß und 5 kg angegeben. Daraus folgt weder die gesamte Aufstellfläche noch eine Windlastklasse.

Erst den Standort, dann die Plane vermessen

Zeichnen Sie die verfügbare Fläche mit Maßen und festen Punkten: Grundstücksgrenzen, Wege, Türen, Parkplätze, Nachbarzelte und Hindernisse über Kopfhöhe. Messen Sie zwischen erkennbaren Bezugspunkten. Tragen Sie ein, wo Besucher eintreten, Material entladen wird und welche Wege beim Betrieb frei bleiben müssen.

Seawing Outdoor-Überdachung · SKU 49

Die 300 × 400 cm sind das veröffentlichte Maß der Plane von SKU 49. Stahlrohrstützen und die optional silber-schwarze Beschichtung sind gesonderte Variantenangaben. Der Katalog zeigt weitere Formen zur Besprechung, garantiert aber nicht jede Form oder Befestigung. Fragen Sie mit der verlinkten Produktidentität nach einer Zeichnung für die gewählte Ausführung.



Standortentscheidung: Nutzungsgrenzen und Zugang vor der Planenwahl fotografieren.

Planenmaß und gesamte Aufstellfläche trennen

Das Stoffmaß gibt nicht den Abstand aller Heringe an. Stützen, Abspannleinen, Randhöhe und Überstand verändern den Platzbedarf. Zeichnen Sie zwei Umrisse: die gewünschte überdachte Fläche und den Raum für die gesamte vorgeschlagene Konstruktion. Ist der zweite Umriss unbekannt, fordern Sie eine ausführungsspezifische Zeichnung an, statt einen Sicherheitsabstand zu raten.

Fotografieren Sie jede enge Grenze aus mehreren Richtungen und markieren Sie die Blickrichtung im Plan. Ein festes Objekt oder Maßstab hilft bei kleinen Abständen. Fotos zeigen Hindernisse und Verkehrswege, die zwei Zahlen nicht erfassen. Weder Foto noch Skizze ersetzen eine statische Auslegung oder die Prüfung zulässiger Anschlagpunkte.

Planenmaß und gesamte Aufstellfläche trennen

Feld	Vor Ort erfassen	Für die Ausführung anfordern
Nutzbare Grenze	Länge, Breite und feste Kanten	Gesamte Aufstellzeichnung mit Leinen
Zugang	Freizuhaltende Wege	Lage von Stützen, Rändern und Leinen
Boden	Untergrund und erlaubte Befestigungszonen	Passende Befestigung und Anleitung
Höhe	Hindernisse und Höhenbegrenzung	Vorgeschlagene Rand- und Stützenhöhe
Stoff	Nutzung und Beschichtungswunsch	210D Oxford und verfügbare Beschichtung



Messentscheidung: Bemaßte Skizze mit Fotos der Hindernisse verbinden.

Plane

300 × 400 cm ist das Ausgangsmaß des Katalogs.

Stützen

Das genaue Stützen- und Leinenbild gehört zur Ausführung.

Standort

Die ganze Konstruktion muss zu Wegen und Grenzen passen.

Drei unterschiedliche Umrisse gehören zu einer Entscheidung.

Wege, Stützen und Transport gemeinsam prüfen

Überlagern Sie den geplanten Eingang mit Stützen und Abspannleinen. Prüfen Sie sowohl den Weg unter der Plane als auch den Transportweg vom Fahrzeug. Bei öffentlicher Nutzung sollten örtliche Vorgaben und erforderliche fachliche Sicherheitsprüfungen in das Projektbriefing eingehen. Ein Katalogbild belegt keine sichere Aufstellung.

Für SKU 49 sind 68 × 17 × 17 cm Packmaß und 5 kg Stückgewicht angegeben. Klären Sie, was in der Packeinheit liegt und ob getrennte Stützen Gewicht oder Kartonmaß verändern. Vergleichen Sie alle drei Packachsen mit Fahrzeugöffnung und Regal. Die Stofffläche bestimmt weder Frachtvolumen noch Kartonanzahl.

Wege, Stützen und Transport gemeinsam prüfen

Entscheidung	Eingabe des Käufers	Prüfung am Muster
Fußweg	Wegbreite und Eingang im Plan	Weg ohne Leinenkreuzung abgehen
Stützen	Erlaubte Stütz- und Ankerzonen	Jedes Teil mit Zeichnung abgleichen
Stoffoption	210D Oxford und Beschichtung	Exakte Musterversion notieren
Handhabung	Öffnung, Weg und Hebegrenzen	Vollständige Packeinheit messen



Zugangsentscheidung: Stützen und Leinen mit dem benötigten Fußweg vergleichen.

Muster und Angebot eindeutig zuordnen

Senden Sie Standortskizze, Fotos, SKU, gewünschte Menge und Zielland zusammen. Fordern Sie eine markierte Aufstellzeichnung, eine Stückliste und die Musterrevision an. Lassen Sie für dieses Angebot bestätigen, ob Stahlrohre, Leinen, Heringe und Tasche enthalten, optional oder separat sind. Eine Materialangabe ist keine vollständige Packliste.

Vergleichen Sie das Muster mit der vereinbarten Zeichnung: Stoff, Messpunkte, Nähte, Befestigungen, Stützen und Packinhalt. Fotografieren Sie die geprüfte Anordnung und klären Sie Abweichungen vor dem Großhandelsangebot. Eine andere Form benötigt eine eigene Revision; die Werte der 300 × 400 cm-Ausführung dürfen nicht automatisch übertragen werden.



Musterentscheidung: Stoff und Stützteile mit der schriftlichen Zeichnung abgleichen.

Muster und Angebot eindeutig zuordnen

Anfrageposition	Beifügen	Antwort soll klären
Produkt	Link zu SKU 49 und Stoffoption	Ausführung und Stoff
Standort	Bemaßter Plan, Weg und Fotos	Gesamtaufbau und Grenzen
Konstruktion	Zulässige Stütz- und Ankerzonen	Umfang von Rohren, Leinen, Heringen und Tasche
Muster	Prüfzweck und Kriterien	Revision, Inhalt und Dokumente
Konditionen	Menge, Zielland und Verpackung	Schriftliche Muster- und Großhandelskonditionen



Transportentscheidung: Die vollständige Packeinheit getrennt von der Stofffläche messen.

Beispiel für eine brauchbare Erstanfrage

„Bitte prüfen Sie die beigefügte, bemaßte Standortskizze und die Fotos für Seawing SKU 49, die 300 × 400 cm Überdachung aus 210D Oxford. Wir erwägen die optionale silber-schwarze Beschichtung. Eingang und Fußweg müssen frei bleiben; zulässige Stützzonen sind markiert. Bitte senden Sie eine Zeichnung des vollständigen Aufbaus und eine Stückliste mit enthaltenen und optionalen Stützen, Leinen, Ankern und Packmitteln. Bieten Sie unsere Menge und das Zielland mit getrennten Muster- und Großhandelskonditionen an.“ Ergänzen Sie Ihre echten Maße, Menge und Marktangaben.

Vom Standortbesuch zum vergleichbaren Angebot

1. **Standort begehen**

   Grenzen und Hindernisse messen, Zugang fotografieren.

2. **Referenz wählen**

   SKU 49 und gewünschte Stoffversion speichern.

3 Zeichnung anfordern

Stützen, Leinen und Verankerungen vollständig darstellen lassen.

4 Muster prüfen

Ausführung, Packinhalt und Zustand abgleichen.

5 Angebot anfordern

Menge, Zielland, Verpackung und Umfang angeben.

Vom Standortbesuch zum vergleichbaren Angebot

Quellen und weitere Informationen

Die Quellen zur Aufstellung und Standortwahl erläutern die Bedeutung von Boden und Zugang. GS1 trennt Produkt- von Verpackungsmaßen. Diese allgemeinen Quellen zertifizieren die Überdachung nicht und ersetzen weder Befestigungsangaben noch eine projektbezogene Auslegung.

- REI · Standort und Abspannleinen
- REI · Aufbauanleitung für ein Tarp
- GS1 · Produkt- und Verpackungsmaße
- US National Park Service · Campingplatzwahl

Wählen Sie auf der Produktseite SKU 49 und senden Sie Plan, Stützbedingungen, Stoffoption, Menge und Zielland in der Anfrage.

300 × 400 cm Überdachung ansehen und standortbezogen anfragen

Häufig gestellte Fragen

Sind 300 × 400 cm die gesamte Aufstellfläche?

Nein. Dies ist das veröffentlichte Planenmaß von SKU 49. Fordern Sie für die gewählte Ausführung eine Gesamtzeichnung mit Stützen, Leinen, Ankern und Zugangsflächen an.

Welche Standortmaße braucht das erste Briefing?

Erfassen Sie Grenzen, Eingang und Fußwege, Hindernisse, zulässige Stütz- und Ankerzonen, Höhenbegrenzungen und Blickrichtung der Fotos. Fügen Sie eine bemaßte Skizze bei.

Sind Stangen, Heringe und Leinen enthalten?

Der Katalog nennt Stahlrohr als Stützmaterial, aber keine vollständige Stückliste. Lassen Sie enthaltene, optionale und getrennt versandte Teile für die gewählte Ausführung auflisten.

Beweist die Beschichtung eine bestimmte Schatten- oder Regenleistung?

Nein. Die optionale Beschichtung ist ohne ausführungsspezifische Prozentangabe oder Gesamttest genannt. Definieren Sie die Nutzung und fordern Sie bei Bedarf passende Nachweise an.

Was muss ein Großhandelsangebot vergleichbar machen?

Vergleichen Sie dieselbe SKU, Zeichnungsrevision, Stoffoption, Teileumfang, Menge, Zielland und Verpackung. Muster- und Großhandelskonditionen bleiben getrennt; Preise stehen auf der aktuellen Produktseite oder im schriftlichen Angebot.