# Auvent extérieur sur mesure : relevé du site et cahier des supports

Transformez limites, accès et emplacements des supports en cahier d’achat pour l’auvent Seawing 300 × 400 cm, SKU 49.

Photo du catalogue produit

Équipe éditoriale Seawing

Guides d’achat outdoor

Publié par Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Mis à jour 15 novembre 2026 · 8 min de lecture

EN BREF

Commencez le cahier d’un auvent extérieur par un plan coté du terrain, et non par la seule longueur de la toile. Indiquez limites utilisables, entrée, passage, supports et espace au-delà de la toile. Pour le SKU 49, Seawing indique une toile de 300 × 400 cm, de l’Oxford 210D, des supports en tube d’acier, un colis de 68 × 17 × 17 cm et 5 kg. Ces données ne définissent ni l’emprise montée ni une résistance au vent.

## Mesurer le terrain avant de choisir la toile

Dessinez la surface disponible avec ses cotes et ses éléments fixes : limites, chemins, portes, stationnement, tentes voisines et obstacles en hauteur. Mesurez entre des repères identifiables. Précisez le sens d’arrivée, le lieu de déchargement et les passages qui doivent rester libres pendant l’utilisation.

Auvent extérieur Seawing · SKU 49

Les 300 × 400 cm correspondent à la référence de toile du SKU 49. Le support en tube d’acier et l’éventuel revêtement argent-noir sont des choix distincts. Le catalogue montre plusieurs formes à discuter, sans garantir chaque forme, ancrage ou implantation. Demandez un plan monté propre à la version retenue en citant la fiche produit.



Décision de site : photographier les limites et l’accès avant de choisir la toile.

## Distinguer la taille de la toile de l’emprise totale

La dimension du textile ne mesure pas l’écartement de tous les piquets. Mâts, haubans, hauteur des bords et débords changent l’espace requis. Tracez deux contours : la zone à couvrir et la place disponible pour l’ensemble proposé. Si le second contour est inconnu, demandez le plan de cette version au lieu d’inventer une marge.

Photographiez chaque limite depuis au moins deux directions et marquez les points de vue sur le croquis. Une règle ou un objet fixe aide à montrer un passage étroit. Les photos révèlent des obstacles et des flux que deux mesures oublient. Elles ne constituent ni un calcul de structure ni une autorisation d’utiliser un point de fixation.

Distinguer la taille de la toile de l’emprise totale

| Champ | À relever sur place | À demander pour la version |
| --- | --- | --- |
| Limites | Longueur, largeur et bords fixes | Plan monté complet avec haubans |
| Accès | Passages à maintenir ouverts | Positions des mâts et cordes |
| Sol | Nature du sol et zones de fixation autorisées | Méthode d’ancrage et notice adaptées |
| Hauteur | Obstacles et hauteur disponible | Hauteur des bords et des supports |
| Toile | Usage et choix de revêtement | Configuration Oxford 210D / revêtement disponible |



Décision de mesure : rapprocher croquis coté et photos des obstacles.

### Toile

Les 300 × 400 cm sont la référence du catalogue.

### Supports

Demandez le plan précis des mâts et haubans.

### Terrain

Confrontez l'ensemble aux limites et aux passages réels.

Trois contours distincts guident le choix de l'auvent.

## Vérifier passages, supports et transport

Superposez le tracé des supports et des haubans au chemin d'entrée. Examinez le parcours du véhicule à l'auvent autant que celui sous la toile. Pour un lieu accueillant du public, consignez les règles du site et prévoyez les vérifications professionnelles applicables. Une photo de catalogue ne démontre pas une installation sûre.

Le SKU 49 indique 68 × 17 × 17 cm emballé et 5 kg par unité. Demandez ce que contient ce paquet et si des supports séparés changent la charge ou les dimensions du carton. Comparez les trois axes avec l'ouverture du véhicule et le rangement. La taille de la toile ne permet pas de calculer le volume de fret.

Vérifier passages, supports et transport

| Décision | Information de l’acheteur | Vérification de l’échantillon |
|---|---|---|
| Circulation | Largeur du passage et entrée | Parcours sans traverser les haubans |
| Supports | Zones de montage et d’ancrage autorisées | Pièces conformes au plan |
| Toile | Oxford 210D et revêtement souhaité | Version exacte du tissu |
| Manutention | Ouverture de stockage et distance | Unité emballée complète et contenu |



Décision de circulation : confronter supports et cordes au passage nécessaire.

## Relier l’échantillon et le devis à une version

Envoyez ensemble croquis coté, photos, SKU, quantité envisagée et pays de destination. Demandez un plan d’implantation annoté, une liste détaillée des composants et la révision de l’échantillon. Faites distinguer tubes d’acier, cordes, piquets, sac et autres éléments inclus, optionnels ou séparés dans ce devis. Le matériau des supports n’est pas une liste de colisage.

Contrôlez l’échantillon selon le plan accepté : tissu, dimensions aux points définis, coutures, fixations, supports et contenu emballé. Photographiez l’agencement examiné et notez les écarts avant le devis de série. Une autre forme exige sa propre révision et sa liste de pièces ; les valeurs 300 × 400 cm ne se transfèrent pas automatiquement.



Décision d’échantillon : rapprocher toile et chaque support du plan écrit.

Relier l’échantillon et le devis à une version

| Ligne du devis | À joindre | Réponse attendue |
| --- | --- | --- |
| Produit | Lien SKU 49 et option de toile | Version et tissu précis |
| Site | Plan coté, accès et photos | Implantation complète et contraintes |
| Structure | Zones autorisées | Mâts, cordes, ancrages et sac inclus ou non |
| Échantillon | But et critères de contrôle | Révision, contenu et documents |
| Commerce | Quantité, pays et emballage | Conditions écrites de l’échantillon et de série |



Décision de transport : mesurer l’unité emballée indépendamment de la toile.

### Exemple de première demande exploitable

« Merci d’examiner le plan coté et les photos du site pour l’auvent Seawing SKU 49 en Oxford 210D, 300 × 400 cm. Nous envisageons le revêtement argent-noir optionnel. L’entrée et le passage piéton doivent rester libres ; les zones possibles pour les supports sont indiquées. Envoyez le plan complet monté et une liste des supports, cordes, ancrages et emballages inclus ou optionnels. Établissez des conditions distinctes pour l’échantillon et la série selon notre quantité et notre pays. » Ajoutez vos mesures et quantités réelles.

## Du relevé du site à une offre comparable

1. **Visiter le site**
   Mesurer limites et obstacles, photographier l’accès.
2. **Choisir la référence**
   Enregistrer SKU 49 et la toile souhaitée.
3. **Demander un plan**
   Faire préciser supports, haubans et ancrages.

4 Examiner l’échantillon

Vérifier version, contenu et état emballé.

5 Demander le prix

Indiquer quantité, pays, emballage et périmètre.

Du relevé du site à une offre comparable

## Sources et lectures complémentaires

Les guides d’installation et de choix du terrain expliquent pourquoi sol et accès comptent. GS1 distingue dimensions du produit et de l’emballage. Ces ressources générales ne certifient pas l’auvent et ne remplacent pas une étude propre au projet.

REI · Terrain et haubans

REI · Procédure d’installation d’une bâche

GS1 · Mesure produit et emballage

National Park Service · Choix du terrain

Sur la fiche produit, identifiez SKU 49, puis envoyez le plan coté, les contraintes des supports, la toile, la quantité et le pays de destination.

**Voir l’auvent 300 × 400 cm et préparer une demande liée au site**

# Questions fréquentes

### La toile 300 × 400 cm est-elle l'emprise totale ?

Non. C'est la dimension publiée de la toile SKU 49. Demandez pour la version choisie un plan monté intégrant supports, haubans, ancrages et accès.

### Quelles mesures faut-il transmettre ?

Indiquez limites utilisables, entrée, chemins, obstacles, zones permises pour les supports et ancrages, hauteur disponible et direction des photos. Joignez un croquis coté.

### Mâts, piquets et cordes sont-ils compris ?

Le catalogue précise le matériau des supports en tube d'acier, sans liste exhaustive. Demandez le détail des composants inclus, optionnels et expédiés séparément.

### Le revêtement optionnel prouve-t-il un niveau d'ombrage ou d'étanchéité ?

Non. Aucun pourcentage d'ombrage ni résultat propre à l'auvent fini n'est fourni pour cette option. Définissez l'usage et demandez un document applicable si une performance mesurée est nécessaire.

### Que faut-il comparer dans les devis de série ?

Gardez le même SKU, la même révision du plan, toile, composants, quantité, destination et emballage. Distinguez conditions d'échantillon et de série et consultez le prix actuel ou l'offre écrite.