Verrouillage et longueur repliée des bâtons : comparaison acheteur

Distinguer verrouillage, longueur utile, plage de réglage, état replié et accessoires dans une matrice liée à la version.

Photo catalogue de SKU 4 : référence visuelle, ni mesure, ni identification du verrou, ni essai de charge.

Équipe éditoriale Seawing

Guides d'achat de produits outdoor

Contenu publié par Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Mis à jour 26 octobre 2026 · 7 min de lecture

EN BREF

Comparez les bâtons en séparant le verrouillage de chaque jonction de la structure télescopique ou pliante de rangement. Longueur utile, plage de réglage, limites d'insertion et longueur repliée sont des mesures distinctes de la même version, avec unités et état des composants. Pour SKU 4, la photo identifie la référence ; demandez mécanisme et fiche dimensionnelle réels. Un nom de verrouillage ou une apparence compacte ne prouve ni capacité ni compatibilité.

Distinguer verrouillage, réglage et rangement

Cette comparaison aide les responsables produit et assortiment à obtenir des réponses comparables. SKU 4 désigne les bâtons réglables présentés en plusieurs couleurs. Le nom comprend anti-choc, sans qu'ici une atténuation mesurée ou protection des articulations soit affirmée. La fiche ne publie pas de tableau dimensionnel technique. Indiquez l'option et la photo exactes plutôt que déduire matériau, modèle de verrou ou longueur.

Un segment télescopique coulisse dans un autre ; une architecture pliante se sépare en segments reliés ou assemblés pour le rangement. Un bâton pliant peut aussi comporter un réglage télescopique. Levier, verrou rotatif et goupille doivent donc avoir une position et une

fonction définies. Demandez quel élément assemble le bâton et lequel règle sa longueur. Ce cadre est générique, sans identification des mécanismes internes de SKU 4.

Chaque longueur exige un état convenu. Demandez points de départ et d’arrivée, plage autorisée et limites d’insertion ou repères d’arrêt. Bâton télescopique rentré et faisceau plié sont deux états différents. Précisez pointes, rondelles, dragonnes et sac montés, retirés ou rabattus. Une photo près d’un sac ne mesure rien et ne prouve pas une fixation sûre. Toute liaison à un sac ou un abri demande une vérification propre.

> SKU 4 : conserver option et identité de l’échantillon.
>
> Verrouillage, architecture pliante et réglage sont des champs distincts.
>
> Demander mesures utiles et repliées avec méthode, unités et état des accessoires.

Comparer les mécanismes par les questions à résoudre

Familles génériques et demandes documentaires : aucun classement de sécurité, durée de vie ou résistance, aucune attribution à SKU 4.

Comparer les mécanismes par les questions à résoudre

Champ/architecture	Distinction	Document demandé	Limite
Levier externe	Serrage d'une jonction télescopique précise	Position, identifiant et consignes de réglage	Le nom ne prouve pas la force de maintien
Rotation interne	Blocage d'un segment coulissant précis	Identifiant, utilisation et entretien	Aucun couple universel ni interchangeabilité
Pliage/assemblage	Assemblage des segments ou réglage de longueur	Plan, séquence et réglage séparé éventuel	Pliant ne signifie pas toujours longueur fixe
Longueur utile	Extrémités, plage et limite d'insertion	Plan coté, unités, repères et états autorisés	Extension visible maximale pas nécessairement utilisable
Rangement/accessoires	Fût rentré ou faisceau plié et composants montés	État mesuré, contenu et références des pièces	Compacité visuelle ne prouve pas dimensions ou compatibilité

Un bâton, trois dossiers de comparaison

Carte des mécanismes

Identifier chaque jonction ; séparer assemblage et réglage.

État d'utilisation

Longueur autorisée, plage, points de mesure et insertion.

État rangé

Disposition des segments et accessoires lors de la mesure.

Un bâton, trois dossiers de comparaison

Des vues indépendantes sans dimensions déduites

La couverture montre la présentation bleue de SKU 4 ; deux photos originales séparées présentent le noir et l'argent/blanc. Elles identifient l'option et l'apparence. Position de caméra et état visible ne sont ni méthode de mesure ni preuve de mécanisme. Aucun recadrage n'est compté comme photo supplémentaire.



Photo catalogue originale d'un bâton SKU 4 noir avec poignée, dragonne et rondelle



Photo catalogue distincte d'un bâton SKU 4 argent et noir

Construire une fiche versionnée de verrouillage et dimensions

Indiquez référence, marché, canal et quantité. Numérotez segments et jonctions sur un plan puis reprenez ces numéros dans la notice et la liste d'accessoires. Demandez procédure d'examen et base d'acceptation plutôt qu'inventer charge ou nombre de cycles. Une manipulation d'échantillon n'est pas un essai de charge certifié. Pointe, rondelle, collier ou segment de remplacement exigent identifiant et périmètre de version ; la ressemblance ne suffit pas.

Construire une fiche versionnée de verrouillage et dimensions

Besoin acheteur	Pièce demandée	Décision conservée
Référence et rôle dans la gamme	Option/révision, échantillon et plan numéroté	Une configuration comparable
Assemblage et réglage	Mécanismes par jonction, séquence et notice	Fonction de chaque commande
Dimensions d’utilisation	Extrémités, plage, insertion et méthode	États permis, unités et tolérances
Rangement et contenu	État rentré/plié et liste exacte	Mesuré, inclus ou demandé séparément
Preuves et entretien futur	Rapports applicables, pièces et modifications	Allégations étayées et remplacements documentés

Cinq étapes de la photo aux données comparables

1. **Identifier**
   SKU 4, photo, révision, marché, canal et quantité.
2. **Cartographier les jonctions**
   Distinguer assemblage, réglage et chaque verrou.
3. **Définir les longueurs**
   Demander utilisation, plage, insertion et rangement séparément.
4. **Confronter l’échantillon**
   Comparer notice, dimensions, identité et contenu.

5 Approuver

Conserver les preuves applicables et réexaminer les substitutions.

Cinq étapes de la photo aux données comparables

Les conseils originaux ne testent pas ce SKU

REI distingue leviers, rotations, boutons et combinaisons. LEKI distingue télescopiques et pliants, y compris des pliants réglables. Ces sources justifient de décrire chaque jonction ; leurs plages, charges ou réglages d'entretien ne doivent pas être transférés à SKU 4. Examinez l'échantillon avec la notice de la version proposée.

Black Diamond décrit ses propres architectures mixtes. Le guide actuel Silva sépare également les rôles télescopiques et pliants ; sa collection 2026 aide à choisir les champs de comparaison, pas à établir demande ou capacités Seawing. Le centre LEKI relie mécanismes et pièces à ses systèmes. Rien ne prouve leur compatibilité avec SKU 4. Une famille de verrouillage ne démontre ni charge sûre, ni durée de vie, ni alliage, certification ou emploi comme support d'abri.

Sources originales consultées le 26 octobre 2026

- REI — guide original de choix des bâtons
- LEKI — types télescopiques et pliants
- Black Diamond — FAQ et architectures mixtes
- Silva — guide actuel des architectures de bâtons
- LEKI — assistance mécanismes et pièces

Consulter le bâton et demander sa fiche verrouillage/longueur

Ouvrez SKU 4 et nommez la présentation exacte. Envoyez marché, canal, quantité et questions sur jonctions, longueurs, rangement et accessoires. Demandez les réponses de la version avant de publier des chiffres ou promettre une pièce compatible.

Consulter le bâton et demander sa fiche verrouillage/longueur

Questions fréquentes

Un bâton pliant est-il toujours de longueur fixe ?

Non. Certains associent pliage et réglage télescopique. Demandez le plan et distinguez verrous d'assemblage et réglage de longueur.

Quel verrou est le plus résistant ?

Le nom générique ne répond pas pour le produit proposé. Demandez preuves, méthode, conditions et résultats liés à la version, sans emprunter une charge d'une autre marque.

L'extension maximale est-elle la longueur utile ?

Pas automatiquement. Demandez extrémités autorisées, plage et limites d'insertion. Une échelle ou une photo ne fixe pas la limite d'utilisation.

Comment préciser la longueur repliée ?

Distinguez rentrée télescopique et faisceau plié ; définissez points, unités et état des pointes, rondelles, dragonnes et sac. Comparez le même état.

Rondelles et segments de remplacement sont-ils interchangeables ?

Ne le supposez pas. Demandez références, interfaces, versions compatibles et contenu inclus. L'apparence n'est pas une preuve.

Que contient la demande du responsable produit ?

SKU/option, marché, canal, quantité ; identifiants des jonctions/verrous, méthodes de mesure, insertion, notice, contenu et preuves applicables.