Travas e comprimento recolhido dos bastões: comparação para compradores

Separe trava, comprimento útil, limites de ajuste, estado recolhido e acessórios numa matriz específica da versão.

Foto de catálogo de SKU 4: referência visual, não medição, identificação da trava ou ensaio de carga.

Equipa editorial Seawing

Guias de compra de produtos outdoor

Conteúdo publicado por Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Atualizado 26 de outubro de 2026 · 6 min de leitura

EM RESUMO

Compare bastões separando a trava de cada união da estrutura telescópica ou dobrável para guardar. Comprimento útil, intervalo de ajuste, limites de inserção e comprimento recolhido são medidas distintas da mesma versão, com unidades e estado dos componentes. Para SKU 4, a fotografia identifica a referência ; peça mecanismo e ficha dimensional. Nome da trava ou aspeto compacto não prova capacidade nem compatibilidade.

Distinga trava, ajuste e arquitetura de arrumação

Esta comparação ajuda gestores de produto e gama a obter respostas comparáveis. SKU 4 é a referência de bastões ajustáveis com várias apresentações de cor. O nome inclui anti-choque, mas não se afirma amortecimento medido nem proteção articular. A ficha não publica tabela técnica de dimensões. Indique opção e fotografia, sem deduzir material, modelo da trava ou comprimento.

Um segmento telescópico desliza dentro de outro; um desenho dobrável separa-se em segmentos ligados para arrumação. Pode também combinar dobragem com ajuste telescópico. Alavanca, mecanismo interno de rosca e pino precisam de posição e função. Pergunte o que

monta o bastão e o que regula o comprimento de trabalho. É um modelo genérico, não uma identificação do interior de SKU 4.

Cada comprimento exige estado acordado. Peça extremos de medição, intervalo permitido e limites de inserção ou marcas de paragem. Telescópico totalmente recolhido e conjunto dobrado são estados diferentes. Documente ponteiras, cestos, correias e saco montados, removidos ou rebatidos. Uma foto junto de mochila não prova dimensões ou fixação segura; qualquer ligação a mochila ou abrigo exige verificação própria.

> Referência SKU 4: conservar opção e identidade da amostra.
>
> Tipo de trava, dobragem e ajuste são campos separados.
>
> Pedir medidas úteis e recolhidas com método, unidades e estado dos acessórios.

Compare mecanismos pelas perguntas que devem resolver

Famílias genéricas e pedidos documentais, sem classificação de segurança, duração ou resistência e sem atribuir mecanismo a SKU 4.

Compare mecanismos pelas perguntas que devem resolver

Campo/arquitetura	Distinção	Registo pedido	Limite
Alavanca externa	Aperto de uma união telescópica específica	Posição, identificador e instruções de ajuste	Nome não estabelece força de retenção
Rosca interna	Bloqueio de um segmento deslizante específico	Identificador, uso permitido e manutenção	Sem binário universal ou intercambiabilidade
Dobragem/montagem	Unir segmentos versus ajustar comprimento	Desenho, sequência e eventual regulador separado	Dobrável nem sempre significa comprimento fixo
Comprimento útil	Extremos, intervalo e inserção	Desenho cotado, unidades, marcas e estados permitidos	Extensão visível máxima não é necessariamente utilizável
Recolhido/acessórios	Haste retraída ou conjunto dobrado e componentes	Estado medido, conteúdo e referências de peças	Aspeto compacto não prova dimensões ou compatibilidade

Um bastão, três registos comparáveis

Mapa de mecanismos

Identifique cada união ; separe montagem de ajuste.

Estado de utilização

Comprimento permitido, intervalo, extremos e inserção.

Estado recolhido

Posição dos segmentos e acessórios durante a medição.

Um bastão, três registos comparáveis

Vistas independentes sem dimensões deduzidas

A capa mostra SKU 4 azul ; duas fotos originais independentes mostram preto e prata/branco. Identificam aspeto e opção. Posição da câmara e estado visível da haste não são método de medição nem prova da trava. Um recorte não é contado como outra fotografia.



Foto original de catálogo de um bastão SKU 4 preto com punho, correia e cesto



Foto independente de catálogo de um bastão SKU 4 prata e preto

Construa uma ficha de travas e medidas por versão

Indique referência, mercado, canal e quantidade. Numere segmentos e uniões no desenho e mantenha esses números nas instruções e acessórios. Peça procedimento de revisão e base de aceitação, sem inventar cargas ou ciclos. Manusear uma amostra não é um ensaio de carga certificado. Ponteira, cesto, braçadeira ou segmento de substituição exigem identificador e âmbito de versão ; semelhança não basta.

Construa uma ficha de travas e medidas por versão

Necessidade do comprador	Registo pedido	Decisão guardada
Referência e função na gama	Opção/revisão, amostra e desenho numerado	Uma configuração comparável
Montagem e ajuste	Mecanismos por união, sequência e instruções	Função de cada comando
Dimensões de utilização	Extremos, intervalo, inserção e método	Estados permitidos, unidades e tolerâncias
Arrumação e conteúdo	Estado retraído/dobrado e lista exata	Medido, incluído ou pedido à parte
Provas e assistência futura	Relatórios aplicáveis, peças e alterações	Apenas alegações e substituições documentadas

Cinco passos da fotografia aos dados comparáveis

1. **Identificar**

   SKU 4, foto, revisão, mercado, canal e quantidade.

2. **Mapear uniões**

   Separar montagem, ajuste e cada trava.

3. **Definir comprimentos**

   Pedir utilização, intervalo, inserção e arrumação separadamente.

4. **Confrontar amostra**

   Comparar identidade, instruções, medidas e conteúdo.

5 Aprovar registo

Guardar provas aplicáveis e rever substituições.

Cinco passos da fotografia aos dados comparáveis

Orientação original não é um ensaio do SKU

REI distingue alavancas, roscas, botões e combinações. LEKI explica arquiteturas telescópicas e dobráveis, incluindo dobráveis ajustáveis. Justificam descrever a função por união ; não copiar intervalos, cargas ou ajustes de manutenção para SKU 4. Reveja a amostra com as instruções da sua versão.

Black Diamond descreve construções mistas próprias. O guia atual Silva também separa funções telescópicas e dobráveis ; a coleção 2026 orienta campos de comparação, não prova procura ou capacidades Seawing. LEKI liga mecanismos e peças aos seus sistemas. Não prova compatibilidade com SKU 4. Uma família de trava não estabelece carga segura, vida útil, liga, certificação ou adequação como suporte de abrigo.

Fontes originais revistas em 26 de outubro de 2026

- REI — guia original de seleção de bastões
- LEKI — tipos telescópicos e dobráveis
- Black Diamond — perguntas e arquiteturas mistas
- Silva — guia atual de arquiteturas de bastões
- LEKI — assistência de mecanismos e peças

Ver o bastão e pedir a ficha de trava e comprimento

Abra SKU 4 e indique a apresentação exata. Envie mercado, canal, quantidade e perguntas sobre uniões, comprimentos, arrumação e acessórios. Obtenha respostas da versão antes de publicar números ou prometer peças compatíveis.

Ver o bastão e pedir a ficha de trava e comprimento

Perguntas frequentes

Um bastão dobrável tem sempre comprimento fixo?

Não. Alguns combinam dobragem e ajuste telescópico. Peça desenho e distinga bloqueio de montagem de regulação de comprimento.

Qual é a trava mais resistente?

O nome genérico não responde para o bastão oferecido. Peça método, condições e resultados da versão, sem transferir cargas de outras marcas.

A extensão máxima é o comprimento útil?

Não automaticamente. Peça extremos permitidos, intervalo e inserção. Escala ou fotografia não define limite de utilização.

Como indicar comprimento recolhido?

Separe retração telescópica e dobragem ; defina extremos, unidades e estado de ponteiras, cestos, correias e saco. Compare o mesmo estado.

Cestos e segmentos são intercambiáveis?

Não presuma. Peça identificadores, interfaces, versões e conteúdo incluído. Semelhança não prova compatibilidade.

O que deve enviar o gestor de produto?

SKU/opção, mercado, canal e quantidade ; peça uniões, mecanismos, métodos de medida, limites de inserção, instruções, conteúdo e provas aplicáveis.